

Выключатель взрывозащищенный ВВ-2

Поставщик: ООО "ЭЛЕКТРОМАРК"
(495) 995-58-75, (812) 448-08-75
www.elektromark.ru, elektromark@elektromark.ru

Выключатель взрывозащищенный ВВ-2



Выключатель предназначен для коммутации электрических цепей при достижении приводом конечных положений в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Имеет:

- четыре исполнения, приведенные в таблице 7.1;

| таблица 7.1 | | |
|----------------|------------------|--|
| Обозначение | Шифр выключателя | Вид приводного устройства |
| 5Д3.609.005 | ВВ-2 | толкатель |
| 5Д3.609.005-01 | ВВ-2-01 | толкатель с роликом |
| 5Д3.609.005-02 | ВВ-2-02 | толкатель, приводимый в движение через рычаг с роликом |
| 5Д3.609.005-03 | ВВ-2-03 | мембранный привод |

-
- прямой рабочий ход выключателя - не более 2,5 мм, дополнительный ход - не менее 2,0 мм;
- усилие прямого срабатывания - от 3 до 13 Н (от 0,3 до 1,3 кг);
- максимальное значение вариации срабатывания по пути перемещения - не более 1,8 мм;
- вид нагрузки - активная;
- коммутируемое напряжение - до 380 В переменного тока или до 220 В постоянного тока;
- максимальный коммутируемый ток - до 10 А;
- маркировку взрывозащиты - 2ExdmIICT6X;
- габаритные размеры - 29x60x127 мм;
- массу - не более 0,5 кг;
- длину кабельного вывода - 1 м (более 1 м - оговаривается при заказе);
- возможность монтажа кабеля в металлорукаве Р1-Ц-А-10 ТУ 22-1016-231-86.

Соответствует требованиям ПБ 09-170-97 (ПАЗ).

Пример записи обозначения выключателя при заказе:

"Выключатель взрывозащищенный ВВ-2 5Д3.609.005 ТУ".