

Выключатель взрывозащищенный ВВ-3

Поставщик: ООО "ЭЛЕКТРОМАРК"

(495) 995-58-75, (812) 448-08-75

www.elektromark.ru, elektromark@elektromark.ru

Выключатель взрывозащищенный ВВ-3



[\[сделать заявку\]](#)

Выключатель предназначен для коммутации электрических цепей при достижении приводом конечных положений в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Имеет:

- пять исполнений в зависимости от вида приводного устройства, способа крепления и исполнения кабельного вывода, приведенные в таблице 7.2;

таблица 7.2			
Обозначение	Шифр выключателя	Вид приводного устройства	Исполнение кабельного вывода
5Д3.609.007	ВВ-3	толкатель	с кабелем
5Д3.609.007-01	ВВ-3-01	толкатель с роликом	с кабелем
5Д3.609.007-02	ВВ-3-02	толкатель с роликом	с кабелем
5Д3.609.007-03	ВВ-3-03	толкатель	с клеммной колодкой
5Д3.609.007-04	ВВ-3-04	толкатель с роликом	с клеммной колодкой

- прямой рабочий ход выключателя - не более 2,5 мм, дополнительный ход - не менее 2,0 мм;
- усилие прямого срабатывания - от 3 до 13 Н (от 0,3 до 1,3 кг);
- максимальное значение вариации срабатывания по пути перемещения - не более 1,8 мм;
- вид нагрузки - активная;
- коммутируемое напряжение постоянного и переменного тока - от 0,05 до 125 В;
- коммутируемый ток от $5 \cdot 10^{-6}$ до 0,25 А переменного тока и до 1,0 А постоянного тока;
- маркировку взрывозащиты - 2ExmIIT6X (ВВ-3, ВВ-3-01, ВВ-3-02) и IExdIICT6 (ВВ-3-03, ВВ-3-04);
- габаритные размеры - не более 38x54x176 мм;
- массу - не более 0,8 кг;
- длину кабельного вывода - 1 м (более 1 м - оговаривается при заказе);
- возможность монтажа кабеля в металлорукаве Р1-Ц-А-10 ТУ 22-1016-231-86 для исполнений ВВ-3, ВВ-3-01, ВВ-3-02.

Соответствует требованиям ПБ 09-170-97 (ПАЗ).

Пример записи обозначения выключателя при заказе:

"Выключатель взрывозащищенный ВВ-3 5Д3.609.007 ТУ".