

# Выключатель взрывозащищенный ВВ-4

Поставщик: ООО "ЭЛЕКТРОМАРК"

(495) 995-58-75, (812) 448-08-75

www.elektromark.ru, elektromark@elektromark.ru

## Выключатель взрывозащищенный ВВ-4



Выключатель предназначен для коммутации электрических цепей при достижении приводом конечных положений в автоматизированных системах управления технологическими процессами.

Имеет:

- четыре исполнения в зависимости от способа крепления и расположения паза, приведенные в таблице 7.3;

таблица 7.3			
Обозначение	Шифр выключателя	Вид паза	Способ крепления
5ДЗ.609.008	ВВ-4Л	левосторонний	четырьмя винтами
5ДЗ.609.008-01	ВВ-4П	правосторонний	четырьмя винтами
5ДЗ.609.008-02	ВВ-4С	сквозной	четырьмя винтами
5ДЗ.609.008-03	ВВ-4С-01	сквозной	гайкой

- 
- максимальное значение вариации срабатывания по пути перемещения экрана - не более 1,8 мм;
- вид нагрузки - активная;
- коммутируемое напряжение постоянного и переменного тока - от 0,05 до 125 В;
- коммутируемый ток от  $5 \cdot 10^{-6}$  до 0,25 А переменного тока и от  $5 \cdot 10^{-6}$  до 1,0 А постоянного тока;
- маркировку взрывозащиты 2ExmIIT6X;
- габаритные размеры - 24x39x70 мм;
- массу - не более 0,6 кг;
- длину кабельного вывода соединительного кабеля - 1 м (более 1 м - оговаривается при заказе);
- возможность монтажа кабеля в металлорукаве Р1-Ц-А-10 ТУ 22-1016-231-86.

Соответствует требованиям ПБ 09-170-97 (ПАЗ).

Пример записи обозначения выключателя с левосторонним пазом при заказе:

"Выключатель взрывозащищенный ВВ-4Л 5ДЗ.609.008 ТУ".